

Outdoor-Anzeigen 46 Zoll



OD46 Basic



OD46 Intercom



OD46 Plus

OD46 Basic

Anzeige	TFT-Display 46 Zoll (Diagonale: 117 cm) Auflösung Full-HD (1920 x 1080 px) Anzeigefläche 102 x 57 cm
Helligkeit (LED-Backlight)	kalibrierte Maximalhelligkeit: 2.500 cd automatisch gesteuert durch Lichtsensor, RVS-Zertifizierung, Nachtabschaltung
Gehäuse	Außenabmessung (b x h x t): 68 cm x 112 cm x 21 cm Grundgehäuse Edelstahl mit Pulverbeschichtung, Vollglastüre
Frontglas	ganzflächiges, vandalsicheres Verbundsicherheitsglas mit entspiegelter Oberfläche, zusätzlicher UV- und Infrarotschutz
Anschlüsse	Internet: LAN oder LTE-Router (SIM-Karte) / Stromanschluss: 230V 16 A
Montage	Aufhängung auf Adapterplatte, optionale Edelstahlblende (Nischenverbau Bild 2)
Betriebssystem	Industrierechner mit Windows Betriebssystem
Player	Smart-Alliance Chief-Player oder Integration externer Player oder externer Schnittstellen z. B. Fahrpläne öffentl. Verkehr, Tourismusplattformen, ...
Klimatisierung	aktive Heizungs- und Belüftungssteuerung für Außentemperatur: + 40 bis - 25°
Touch	kapazitive Technologie, integriert auf Glasinnenseite
Fernzugriff	Fernüberwachung und Fernsteuerung aller wesentlichen Betriebsparameter (Funktion der Einbaukomponenten, Klimatisierung, Software, Internetverbindung)

OD46 Plus

Gehäuse	Außenabmessung (b x h x t): 68 cm x 125 cm x 21 cm
Glasbedruckung	vollflächiger, innenliegender Druck zur Einarbeitung von Logos oder Grafiken
Logo-Hinterleuchtung	im Bereich oberhalb des Displays (Bild 3)

OD46 Intercom

Gehäuse Intercom	Außenabmessung (b x h x t): 68 cm x 125 cm x 21 cm eingebaute Einheit mit Kamera, Lautsprecher und Mikrofon Einrichtung einer Telefon- oder Gegensprechstelle; z. B. Notrufe für Blaulichtorganisationen wie Rettung, Feuerwehr, Polizei oder Service-Calls für Tourismusbüro, Gemeindehotline, ...
-------------------------	---