

Outdoor-Anzeigen 55 Zoll



OD55

Anzeige TFT-Display 55 Zoll (Diagonale 140 cm)
Auflösung Full-HD (1920 x 1080 px)
Anzeigefläche 121 x 68 cm

Helligkeit (LED-Backlight) kalibrierte Maximalhelligkeit: 2.500 - 4.500 cd
automatisch gesteuert durch Lichtsensor, RVS-Zertifizierung, Nachtabschaltung

Bestückungsvarianten einseitige Bestückung: 55 Zoll Display
doppelseitige Bestückung: 2 x 55 Zoll Display

Gehäuse Außenabmessung (b x h x t) 80 cm x 211 cm x 30 cm
Grundgehäuse Edelstahl mit Pulverbeschichtung Standard RAL7016, Vollglastüren

Frontglas Ganzflächiges, vandalensicheres Verbundsicherheitsglas
mit entspiegelter Oberfläche, zusätzlicher UV- und Infrarotschutz

Anschlüsse Internet: LAN oder LTE-Router (SIM-Karte) / Stromanschluss: 230V 16 A

Montage Betonfundament m. Montagesockel (h: 8 cm, Edelstahl m. Pulverbesch. Standard RAL7016)

Betriebssystem Industrierechner mit Windows Betriebssystem

Player Smart-Alliance Chief-Player oder Integration externer Player
oder externer Schnittstellen z. B. Fahrpläne öffentl. Verkehr, Tourismusplattformen, ...

Fernzugriff Fernüberwachung und Fernsteuerung aller wesentlichen Betriebsparameter
(Funktion der Einbaukomponenten, Klimatisierung, Software, Internetverbindung)

Klimatisierung aktive Heizungs- und Belüftungssteuerung für Außentemperatur + 40 bis - 25°

OPTIONEN

Touch Glasbedruckung Logo-Hinterleuchtung kapazitive Technologie, integriert auf Glasinnenseite
vollflächiger, innenliegender Druck zur Einarbeitung von Logos oder Grafiken
Bereich oberhalb des Displays (Bild 2)

Intercom (Bild 1) eingebaute Einheit mit Kamera, Lautsprecher und Mikrofon
Einrichtung einer Telefon- oder Gegensprechstelle
z. B. Notrufe für Blaulichtorganisationen wie Rettung, Feuerwehr, Polizei
oder Service-Calls für Tourismusbüro, Gemeindehotline, ...

Seitenblende mit integrierten Tastenelementen für barrierefreie Bedienung (Notruf/Info-Durchsagen)