



## OD75

## OD55 Rückseite

### Anzeigen

TFT-Display 75 Zoll (Diagonale 190 cm)  
Auflösung 4K-UHD (3840 x 2160 px)  
Anzeigefläche 165 x 93 cm

TFT-Display 55 Zoll (Diagonale 140 cm)  
Auflösung Full-HD (1920 x 1080 px)  
Anzeigefläche 121 x 68 cm

### Helligkeit (LED-Backlight)

kalibrierte Maximalhelligkeit: 2.500 - 4.500 cd  
automatisch gesteuert durch Lichtsensor, RVS-Zertifizierung, Nachtabschaltung

### Bestückungsvarianten

einseitige Bestückung: 75 Zoll Display  
doppelseitige Bestückung: 2 x 75 Zoll Display  
75 Zoll Display/55 Zoll Display (mit oder ohne Touch)

### Gehäuse

Außenabmessung (b x h x t) 104 cm x 211 cm x 30 cm  
Grundgehäuse Edelstahl mit Pulverbeschichtung Standard RAL7016, Vollglastüren

### Frontglas

ganzflächiges, vandalensicheres Verbundsicherheitsglas  
mit entspiegelter Oberfläche, zusätzlicher UV- und Infrarotschutz

### Anschlüsse

Internet: LAN oder LTE-Router (SIM-Karte) / Stromanschluss: 230V 16 A

### Montage

Betonfundament m. Montagesockel (H: 8 cm, Edelstahl m. Pulverbesch. Standard RAL7016)

### Betriebssystem

Industrierechner mit Windows Betriebssystem

### Player

Smart-Alliance Chief-Player oder Integration externer Player  
oder externer Schnittstellen z. B. Fahrpläne öffentl. Verkehr, Tourismusplattformen, ...

### Fernzugriff

Fernüberwachung und Fernsteuerung aller wesentlichen Betriebsparameter  
(Funktion der Einbaukomponenten, Klimatisierung, Software, Internetverbindung)

### Klimatisierung

aktive Heizungs- und Belüftungssteuerung für Außentemperatur + 40 bis - 25°

### OPTIONEN:

#### Touch

kapazitive Technologie, integriert auf Glasinnenseite

#### Glasbedruckung

vollflächiger, innenliegender Druck zur Einarbeitung von Logos oder Grafiken

#### Logo-Hinterleuchtung

im Bereich oberhalb des 55 Zoll Displays

#### Intercom

eingebaute Einheit mit Kamera, Lautsprecher und Mikrofon oberhalb des 55 Zoll Displays  
Einrichtung einer Telefon- oder Gegensprechstelle  
z. B. Notrufe für Blaulichtorganisationen wie Rettung, Feuerwehr, Polizei  
oder Service-Calls für Tourismusbüro, Gemeindehotline, ...

#### Seitenblende

mit integrierten Tastenelementen für barrierefreie Bedienung (Notruf/Info-Durchsagen)

# Outdoor-Anzeigen 55 Zoll



## OD55

**Anzeige** TFT-Display 55 Zoll (Diagonale 140 cm)  
Auflösung Full-HD (1920 x 1080 px)  
Anzeigefläche 121 x 68 cm

**Helligkeit (LED-Backlight)** kalibrierte Maximalhelligkeit: 2.500 - 4.500 cd  
automatisch gesteuert durch Lichtsensor, RVS-Zertifizierung, Nachtabschaltung

**Bestückungsvarianten** einseitige Bestückung: 55 Zoll Display  
doppelseitige Bestückung: 2 x 55 Zoll Display

**Gehäuse** Außenabmessung (b x h x t) 80 cm x 211 cm x 30 cm  
Grundgehäuse Edelstahl mit Pulverbeschichtung Standard RAL7016, Vollglastüren

**Frontglas** Ganzflächiges, vandalensicheres Verbundsicherheitsglas  
mit entspiegelter Oberfläche, zusätzlicher UV- und Infrarotschutz

**Anschlüsse** Internet: LAN oder LTE-Router (SIM-Karte) / Stromanschluss: 230V 16 A

**Montage** Betonfundament m. Montagesockel (h: 8 cm, Edelstahl m. Pulverbesch. Standard RAL7016)

**Betriebssystem** Industrierechner mit Windows Betriebssystem

**Player** Smart-Alliance Chief-Player oder Integration externer Player  
oder externer Schnittstellen z. B. Fahrpläne öffentl. Verkehr, Tourismusplattformen, ...

**Fernzugriff** Fernüberwachung und Fernsteuerung aller wesentlichen Betriebsparameter  
(Funktion der Einbaukomponenten, Klimatisierung, Software, Internetverbindung)

**Klimatisierung** aktive Heizungs- und Belüftungssteuerung für Außentemperatur + 40 bis - 25°

### OPTIONEN

**Touch Glasbedruckung Logo-Hinterleuchtung** kapazitive Technologie, integriert auf Glasinnenseite  
vollflächiger, innenliegender Druck zur Einarbeitung von Logos oder Grafiken  
Bereich oberhalb des Displays (Bild 2)

**Intercom** (Bild 1) eingebaute Einheit mit Kamera, Lautsprecher und Mikrofon  
Einrichtung einer Telefon- oder Gegensprechstelle  
z. B. Notrufe für Blaulichtorganisationen wie Rettung, Feuerwehr, Polizei  
oder Service-Calls für Tourismusbüro, Gemeindehotline, ...

**Seitenblende** mit integrierten Tastenelementen für barrierefreie Bedienung (Notruf/Info-Durchsagen)

# Outdoor-Anzeigen 46 Zoll



**OD46 Basic**



**OD46 Intercom**



**OD46 Plus**

## OD46 Basic

**Anzeige** TFT-Display 46 Zoll (Diagonale: 117 cm)  
Auflösung Full-HD (1920 x 1080 px)  
Anzeigefläche 102 x 57 cm

**Helligkeit (LED-Backlight)** kalibrierte Maximalhelligkeit: 2.500 cd  
automatisch gesteuert durch Lichtsensor, RVS-Zertifizierung, Nachtabschaltung

**Gehäuse** Außenabmessung (b x h x t): 68 cm x 112 cm x 21 cm  
Grundgehäuse Edelstahl mit Pulverbeschichtung, Vollglastüre

**Frontglas** ganzflächiges, vandalsicheres Verbundsicherheitsglas  
mit entspiegelter Oberfläche, zusätzlicher UV- und Infrarotschutz

**Anschlüsse** Internet: LAN oder LTE-Router (SIM-Karte) / Stromanschluss: 230V 16 A

**Montage** Aufhängung auf Adapterplatte, optionale Edelstahlblende (Nischenverbau Bild 2)

**Betriebssystem** Industrierechner mit Windows Betriebssystem

**Player** Smart-Alliance Chief-Player oder Integration externer Player  
oder externer Schnittstellen z. B. Fahrpläne öffentl. Verkehr, Tourismusplattformen, ...

**Klimatisierung** aktive Heizungs- und Belüftungssteuerung für Außentemperatur: + 40 bis - 25°

**Touch** kapazitive Technologie, integriert auf Glasinnenseite

**Fernzugriff** Fernüberwachung und Fernsteuerung aller wesentlichen Betriebsparameter  
(Funktion der Einbaukomponenten, Klimatisierung, Software, Internetverbindung)

## OD46 Plus

**Gehäuse** Außenabmessung (b x h x t): 68 cm x 125 cm x 21 cm  
**Glasbedruckung** vollflächiger, innenliegender Druck zur Einarbeitung von Logos oder Grafiken  
**Logo-Hinterleuchtung** im Bereich oberhalb des Displays (Bild 3)

## OD46 Intercom

**Gehäuse Intercom** Außenabmessung (b x h x t): 68 cm x 125 cm x 21 cm  
eingebaute Einheit mit Kamera, Lautsprecher und Mikrofon  
Einrichtung einer Telefon- oder Gegensprechstelle; z. B. Notrufe für Blaulichtorganisationen wie Rettung, Feuerwehr, Polizei oder Service-Calls für Tourismusbüro, Gemeindehotline, ...

# Indoor-Displays 43 Zoll, 49 Zoll, 55 Zoll



	ID43	ID49	ID55
<b>Anzeigen</b>	TFT-Displays		
<b>Auflösung</b>	Full-HD (1920 x 1080 px)	UHD-4K (3840 x 2160 px)	
<b>Anzeigefläche</b>	43 Zoll 94 x 53 cm	49 Zoll 107 x 60 cm	55 Zoll 121 x 68 cm
<b>Außenabmessung Gehäuse</b>	100 x 60 x 10 cm (B x H x T)	115 x 68 x 8 cm (B x H x T)	130 x 77 x 8 cm (B x H x T)
<b>Montage</b>	Wandmontage oder Freisteher		
<b>Ausrichtung</b>	Hochformat oder Querformat		
<b>Helligkeit (LED-Backlight)</b>	kalibrierte Maximalhelligkeit: 500 cd		
<b>Frontglas</b>	ESG-Frontglas entspiegelt		
<b>Gehäuse</b>	Grundgehäuse zur VESA-Montage		
<b>Anschlüsse</b>	Internet: LAN oder Router (LTE), Stromanschluss: 230V 16 A		
<b>Betriebssystem</b>	Industrierechner mit Win Betriebssystem		
<b>Player</b>	Smart-Alliance Chief-Player Integration externer Schnittstellen z. B. Fahrpläne öffentl. Verkehr, Tourismusplattformen, ...		
<b>Fernzugriff</b>	Fernüberwachung und Fernsteuerung aller wesentlichen Betriebsparameter (Funktion der Einbaukomponenten, Klimatisierung, Software, Internetverbindung)		
<b>Option Touch</b>	Kapazitive Technologie: Dual-Touch		
<b>Temperaturbereich</b>	+ 5 °C bis +35 °C, geeignet für 24/7-Betrieb		